

# 可选附件

## 选购件1 大电流测试电缆选配表

线材规格	DC2-2P15M	DC16-2P15M	DC25-2P20M	DC50-2P20M	DC50-2P40M	DC120-2P20M	DC150-2P20M
最大使用电压	750V DC						
最大使用电流	10A	60A	100A	200A	200A	300A	400A
端子	M8/鳄鱼夹	M8/M8	M8/M8	M8/M8	M8/M8	M8/M8	M10/M10
长度	约1.5m	约1.5m	约2m	约2m	约4m	约2m	约2m
外形							

## 选购件2 交流输入电缆选配表

线材规格	AC6-3P20M	AC6-4P20M	AC6-4P40M	AC16-4P20M	AC16-4P40M	AC35-4P30M
对应的机型	单相6.5kW以下机型	三相15kW及以下机型	三相15kW及以下机型	三相20k-30kW机型	三相20k-30kW机型	三相35k-60kW机型
端子	0型M4/无	0型M4/无	0型M4/无	0型M5/无	0型M5/无	0型M8/无
长度	约2m	约2m	约4m	约2m	约4m	约3m

## 选购件3 机柜及上架套件选型表

名称	型号或规格	说明	备注
上架套件	FT-H111	FT1000用/1U (1/2 19") 单台上架套件	
	FT-H112	FT1000用/1U两台并排安装上架套件	
	FT-H113	FT1000用/1U (全19") 单台上架套件	
	FT-H211	FT6200、FTP3000用/2U单台上架套件	
	FT-H212	FT6200、FTP3000用/2U两台并排安装上架套件	
	FT-H311	FTL、FTLK用/3U单台上架套件	
	FT-H312	FTL、FTLK用/3U两台并排安装上架套件	
	FT-H410	FTLP用/4U、8CH上架套件	
	FT-RA1L01	2U/3U设备用，上架导轨套件	
机柜	FT-CAB16	16U/19"，空机柜不含配件	
	FT-CAB28	28U/19"，空机柜不含配件	
	FT-CAB37	37U/19"，空机柜不含配件	

## 选购件4 散热器选型表

散热器型号	规格	体积	尺寸 (mm) W*H*D	适用机型
FT-R301X	80V/3kW	3U	440*130*620	FTG系列、FTP9000系列
FT-R302X	200V/3kW			
FT-R303X	400V/3kW			
FT-R304X	500V/3kW			
FT-R305X	800V/3kW			
FT-R306X	1000V/3kW			
FT-R601X	80V/6kW	3U	440*130*620	FTG系列、FTP9000系列
FT-R602X	200V/6kW			
FT-R603X	400V/6kW			
FT-R604X	500V/6kW			
FT-R605X	800V/6kW			
FT-R606X	1000V/6kW			

注：散热器的功率建议应当≥对应电源功率的20%